



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

SUPERFOX

Removedor de Óxido y Fosfatizante con Acción Desengrasante

Propiedades:

SUPERFOX es un producto dual desarrollado tanto para la remoción de grasa y oleosidad como de óxido en metales ferrosos. La eliminación de óxido ocurre por el proceso de fosfatizado en el cual el óxido ferroso se convierte a fosfato férrico (color grisáceo), el cual proporciona resistencia moderada a la corrosión y mejora la adhesión de la mayoría de los recubrimientos, tales como la pintura. Al ser el fosfato férrico un inhibidor de la corrosión aumenta la vida útil del recubrimiento y evita la aparición de aspereza temprana en la pintura (efecto piel de naranja), característicos de una mala adherencia. SUPERFOX es versátil, pues en una sola operación desengrasa, remueve el óxido y fosfatiza la superficie.

SUPERFOX puede ser utilizado en las más diversas áreas de las industrias metalúrgicas, maquinaria agrícola, moldes de inyección de plástico, empresas especializadas en pinturas industriales, fábricas de muebles metálicos, mantenimiento mecánico de las industrias, etc. SUPERFOX posee fuerte acción fosfatizante y es altamente concentrado, permitiendo realizar diluciones en agua, a la vez que mantiene su acción en la remoción de las oxidaciones y en la fosfatización de la superficie; mejorando así la economía de uso.

Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.

No mezcle este ni ningún producto químico.

- Utilizar SUPERFOX puro o diluido en agua fría o caliente (temperatura máxima 60°C). Recomendamos emplear diluciones máximas de hasta 1:10 en agua, dependiendo del grado de oxidación de la superficie metálica.
- Aplicar SUPERFOX por inmersión o pincelado, dejar actuar por 5 a 10 minutos.
- Enjuagar con agua limpia y dejar secar.
- No dejar pasar más de 30 minutos antes de pintar.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Especificaciones técnicas:

Apariencia:	Líquido transparente	Aroma:	Característico
Color:	Incoloro amarillento	pH:	0,0 – 1,0
Densidad (a 24°C):	1,100 – 1,130 gr/cm ³ .	Solubilidad:	Completa en agua
Contenido de activos:	29,0 – 32,0%		

Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No respirar gases, vapores ni pulverizaciones. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Use guantes, ropa de protección y protección para el rostro y los ojos. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines. Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.

Presentaciones:

4x5 litros

20 litros

Embalaje: De alta calidad que evita derrames.



Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río

B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar

www.spartanlatam.com

Cambiando la Cultura.
Simplificando la Limpieza.

